

# Arreglos

## first

El filtro last retorna el último elemento del arreglo recibido como parámetro.

```
{{ [1, 2, 3, 4, 5] | last }}  
{# retorna 5 #}
```

## take

El filtro last retorna el último elemento del arreglo recibido como parámetro.

```
{{ [1, 2, 3, 4, 5] | take(3) }}  
{# retorna [1, 2, 3] #}
```

## shuffle

El filtro shuffle reordena de manera aleatoria el arreglo recibido como parámetro.

```
{{ [1, 2, 3, 4, 5] | shuffle }}  
{# retorna [3, 5, 1, 4, 2] #}
```

## cycle

El filtro collect busca la propiedad recibida como parámetro en cada elemento del arreglo.

```
{{ [ {id : 1}, {id : 2}, {id : 3}, {id : 4}, {id : 5} ] | collect('id') }}  
{# retorna [1, 2, 3, 4, 5] #}
```

## flatten

El filtro `flatten` aplana un arreglo de varios niveles en uno de un único nivel.

```
{{ [ [1, 2, 3], 4, [5] ] | flatten }}  
{# retorna [1, 2, 3, 4, 5] #}
```

## **find**

El filtro `find` busca un elemento en el arreglo. Devuelve `true` si existe o `false` en otro caso.

```
{{ [ 1, 2, 3, 4, 5 ] | find(3) }}  
{# retorna true #}  
{{ category.products | find(12345) }}  
{# retorna true si existe el producto de id 12345 en la categoría #}
```