

Video en la página de inicio

En el este tutorial vamos a crear una opción para mostrar un video en la página de inicio de la tienda. Esta funcionalidad soporta links de Youtube y Vimeo.

HTML

1. Dentro de la carpeta **snippets** crear un nuevo archivo llamado **video-item.tpl**, el cual usaremos tanto para el video como para la miniatura del mismo.

```
<div class="js-video embed-responsive embed-responsive-16by9 visible-when-content-ready">
  <a href="#" class="js-play-button video-player">
    <div class="video-player-icon">
      {% include "snippets/svg/play-circle.tpl" with {svg_custom_class: "icon-inline svg-icon-invert"} %}
    </div>
  </a>
  <div class="js-video-image">
    <img src="" data-src="" class="lazyload video-image fade-in" alt="{ { 'Video de' | translate }} {% if templ
ate != 'product' %}{{ product.name }}{% else %}{{ store.name }}{% endif %}" style="display: none;">
    <div class="placeholder-fade">
    </div>
  </div>
</div>

{# Empty iframe component: will be filled with JS on play button click #}

<div class="js-video-iframe embed-responsive embed-responsive-16by9" style="display: none;" data-video-colo
r="{ { settings.primary_color | trim('#') }}">
</div>
```

2. Luego vamos a hacer es crear la carpeta **home** dentro de la carpeta **snippets**, y luego agregar el snippet **home-video.tpl** con el siguiente código:

```
{% if settings.video_embed %}
  <section class="section-video-home" data-store="video-home">
    <div class="container{% if settings.video_full %}-fluid p-0{% endif %}">
      <div class="row no-gutters">
        <div class="col">
          {% include 'snippets/video-item.tpl' %}
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
{% endif %}
```

3. En este paso necesitamos agregar una carpeta **SVG** dentro de la carpeta **snippets**, donde vamos a crear el snippet para el ícono del botón “play” con el nombre **play-circle.tpl**

```
<svg class="{{ svg_custom_class }}" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">
<path d="M371.7 238l-176-107c-15.8-8.8-35.7 2.5-35.7 21v208c0 18.4 19.8 29.8 35.7 21l176-101c
16.4-9.1 16.4-32.8 0-42zM504 256C504 119 393 8 256 8S119 8 256 111 248 248 248 111 248-
248zm-448 0c0-110.5 89.5-200 200-200s200 89.5 200 200-89.5 200-200 200S56 366.5 56 256z"/></
svg>
```

4. Por último necesitamos llamar al snippet del video en el template `templates/home.tpl`, en la ubicación que prefieras dentro de tu diseño.

```
{% include 'snippets/home/home-video.tpl' %}
```

CSS

Requisito:

Tener agregados en tu diseño las clases helpers. Podés seguir este [este pequeño tutorial](#) para hacerlo (simplemente es copiar y pegar algunas clases, no toma más de 1 minuto).

1. Agregar los estilos dentro del archivo `static/style-critical.tpl`

Si en tu diseño usas una hoja de estilos para el CSS crítico, vamos a necesitar agregar el código debajo dentro de la misma, pero si no es el caso podés agregarlo en tu hoja de CSS general.

```
{# /* // Video */ #}

.embed-responsive {
  position: relative;
  display: block;
  height: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
}
.embed-responsive.embed-responsive-16by9 {
  padding-bottom: 56.25%;
}
.embed-responsive .embed-responsive-item,
.embed-responsive embed,
.embed-responsive iframe,
.embed-responsive object,
.embed-responsive video {
  position: absolute;
  top: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border: 0;
```

```
border: 0;
}
.video-player {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  z-index: 1;
  width: 100%;
  height: 100%;
  cursor: pointer;
}
.video-player-icon {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  width: 60px;
  height: 60px;
  margin: -30px 0 0 -30px;
  padding: 0;
  font-size: 60px;
  line-height: 30px;
  text-align: center;
  pointer-events: none;
}
.video-image {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  width: 100%;
  height: auto;
  transform: translate(-50%, -50%);
  -webkit-transform: translate(-50%, -50%);
  -ms-transform: translate(-50%, -50%);
}
```

JS

⚠ A partir del día 30 de enero de 2023, la librería jQuery será removida del código de nuestras tiendas, por lo tanto la función "\$" no podrá ser utilizada.

1. El JavaScript necesitamos agregarlo en el archivo `store.js.tpl` (o donde tengas tus funciones de JS). El código que necesitamos es el siguiente:

```
{% if template == 'home' %}
    {% set video_url = settings.video_embed %}
{% elseif template == 'product' and product.video_url %}
    {% set video_url = product.video_url %}
{% endif %}

{% if video_url %}

    {# /* // Youtube or Vimeo video for home or each product */ #}

    LS.loadVideo('{{ video_url }}');

{% endif %}
```

2. Como en este tutorial usamos la técnica de lazy load con el plugin **Lazysizes**, necesitamos agregarlo. Para ver como hacerlo podés leer [este corto artículo](#) y luego continuar con este tutorial.

Configuraciones

En el archivo **config/settings.txt** vamos a agregar el checkbox para poder activar o desactivar el video, así como el campo para el link de Youtube o Vimeo.

```
collapse
    title = Video
checkbox
    name = video_full
    description = Mostrar video a todo el ancho de la pantalla en computadoras
i18n_input
    name = video_embed
    description = Link (Youtube o Vimeo)
description
    description = Ej: https://www.youtube.com/watch?v=dptrWehSI8c
```

Traducciones

En este paso agregamos los textos para las traducciones en el archivo **config/translations.txt**

--- --- Video

es "Video"
pt "Vídeo"
en "Video"
es_mx "Video"

es "Link (Youtube o Vimeo)"
pt "Link (Youtube/Vimeo)"
en "Link (Youtube or Vimeo)"
es_mx "Link (Youtube o Vimeo)"

es "Ej: <https://www.youtube.com/watch?v=dpWtrWehSI8c>"
pt "Ex: <https://www.youtube.com/watch?v=dpWtrWehSI8c>"
en "Eg: <https://www.youtube.com/watch?v=dpWtrWehSI8c>"
es_mx "Ej: <https://www.youtube.com/watch?v=dpWtrWehSI8c>"

es "Ver video"
pt "Ver vídeo"
en "Watch video"
es_mx "Ver video"

es "Video de"
pt "Vídeo de"
en "Video of"
es_mx "Video de"

Activación

Por último podés activar el video desde el Administrador nube, en la sección de Personalizar tu diseño actual dentro de las Página de inicio: